



Verdrahtungsplan:

GMB

The Guitar Mid Boost

Der GMB ist ein Guitar Mid Booster, der für jeden passiven Pickup geeignet ist. Er bietet die Möglichkeit, den Level der Pickups über die regelbare Vorstufe von 0 bis +3.0 db stufenlos zu verstärken. Über das Mittelrast-Poti kann das Klanggeschehen um 400 Hz mit den Funktionen Anheben (+10 db), Neutral sowie Absenken (-10 db) beherrscht werden. Klanglich ist alles möglich von Weichspüler-Clean über Sahne-Crunch bis zum beinharten Lead-Brett.

Test: "Sound Check" 12/94).

"Die Mittenanhebung beschert ein sahniges Solobrett."

Die Befestigung erfolgt über das Mittelrast-Poti.

Maße: L 38 x B 27 x H 23 mm

Technische Parameter

Frequenzgang:	10 - 20000 Hz
Ruhestromaufnahme:	900 μ A
Spannungsversorgung:	9 - 18 V DC.
Eingangswiderstand, dyn:	600 K. Ohm
Ausgangswiderstand, dyn:	1,7 / 6,8 K.Ohm
Boost max. 400 Hz :	+ / - 10 db
Rauschabstand db / V Rms.	- 102db

